

ชนิด (Type)	ลำตัวพUNCH Shank dia. ØD	STEEL GRADE HARDNESS	Catalog No.	Views
	Dg6	SKD11 60~63HRC	PPM	
		HAP40 64~67HRC	PPPM	
	D $\begin{matrix} -0.005 \\ -0.010 \end{matrix}$	SKD11 60~63HRC	A-PPM	
		HAP40 64~67HRC	A-PPPM	

Catalog No. ชนิด (Type)	ØD	L	min. P max. 0.01mm.	B 0.1mm.
SKD11 PPM A-PPM	3	42 52 62 72	1.00~2.50	2.0 ~ 23.0
	4	42 52 62 72	1.50~3.50	
HAP40 PPPM A-PPPM	5	42 52 62 72	2.00~4.50	
	6	42 52 62 72	2.50~5.50	
	8	42 52 62 72 82	3.00~7.50	

Order **Catalog No.** **ØD** - **L** - **P** - **B**

PPM **8** - **72** - **P5.88** - **B20.0**

ค่าบริการเพิ่มเติมในการเปลี่ยนค่าต่าง ๆ จากมาตรฐานที่กำหนด (Charges for alterations)

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง (Alterations)	Code การตั้ง	Spec.	ค่าบริการ/ชิ้น(บาท) (Baht/Piece)
	PC	$PC \geq \frac{P_{min.}}{2}$ 0.01mm. ถ้า PC = 0.5~0.99 ⇒ Bmax. = 8	40
	LC	$B + 9 \leq LC < L$ 0.1mm.	40
	GC	$15^\circ < GC \leq 45^\circ$ 1°	80
เจาะค่า P ให้มีค่ากักตื้อของ 	PKC	$P + 0.01 \Rightarrow \begin{matrix} +0.005 \\ 0 \end{matrix}$	80
	BKC	$B + 0.3 \Rightarrow \begin{matrix} +0.05 \\ 0 \end{matrix}$	80

■ SKD11 ราคา บาท/ชิ้น (Baht/Piece)

ØD	PPM	A-PPM
3	314	369
4	264	319
5	270	325
6	281	336
8	347	402

■ HAP40 ราคา บาท/ชิ้น (Baht/Piece)

ØD	PPPM	A-PPPM
3	534	600
4	451	517
5	462	528
6	479	545
8	594	660